

# Istruzioni di assemblaggio



## LINEA DI AIUTO:

+44 (0)1977 555007

sales@rackingsolutions.co.uk



-  **Informazioni:** si prega di contattare il fornitore per qualsiasi dubbio
-  Si prega di leggere le istruzioni completamente prima di iniziare l'assemblaggio.
-  Verificare tutti i pacchetti per i danni e controllare che tutti i componenti sono forniti.
-  L'assemblaggio dovrebbe essere eseguito da almeno due persone
-  **Attenzione!** durante l'assemblaggio
-  Indossare i guanti appropriati di abbigliamento protettivo e le calzature sono raccomandate.
-  Disporre i materiali di imballaggio in modo responsabile.
-  Assicurarsi che il pavimento è livellato.
-  Lasciare adeguato spazio di lavoro ed essere consapevole degli altri lavori intorno a te.
-  Stare attento quando tieni gli oggetti pesanti, in particolare quando sollevi o allunghi.
-  **Attenzione!** Regole per l'uso sicuro di scaffale.
-  Non adatto per l'uso in ambiente umido o bagnato,
-  Assicurarsi che la massima capacità di carico non è superata.
-  I ripiani devono essere caricati in modo uniforme / e caricare gli oggetti più pesanti sugli ripiani inferiori.
-  Mai salire o stare in piedi sugli ripiani.


### UTENSILI NECESSARI



MARTELLO DI GOMMA

# ASSEMBLAGGIO DEL SCAFFALATURA INDUSTRIALI

- 1** Selezionare due montanti (A) e spingere sui piedi in plastica (D) per le basi. Inserire una trave corta laterale (c) nei buchi al più basso livello richiesto del ripiano.



- 2** Battere la trave (C) con un martello di gomma per assicurare che i chiodi di estremità sono posizionati completamente nella parte inferiore delle buchi su entrambi i montanti (A). Inclinare i montanti contro un muro per sostegno se necessario.



- 3** Ripetere i passi 1 e 2 fino a quando hai creato un "telaio di stile scaletta"

**Suggerimento:**

ora è un buon momento per controllare lo spazio fra le travi, mettere gli oggetti che vuoi conservare sul scaffale e regolare secondo le esigenze.



- 4** Selezionare altri due montanti e ripetere i passi da 1 a 3 fino a quando hai un secondo "telaio di stile scaletta"

**Suggerimento:**  
utilizzare il primo telaio come un modello per avere la corretta spaziatura.



- 5** Prendere due travi lunghe (B) e inserirle nei fori su un telaio alla stessa altezza come le travi corte. Battere in posizione con un martello di gomma.



- 6** Inserire altre estremità delle travi (B) nel secondo telaio come nel passo 5.



- 7** Ripetere i passi 5 e 6 per aggiungere le restanti travi lunghe. Assicurarsi che ogni trave lunga si trova alla stessa altezza come le travi laterali.



- 8** Posizionare le travi di sostegno (F) sui chiodi metallici su ogni trave lunga, battere in posizione e ripetere per tutti i livelli



- 9** Inserire le lastre di truciolato in ogni lastre di livello che sono sulla parte superiore delle travi sull'interno.

